Nome empresa:
Criado por:
Telefone:

Data: 26/10/2026

Quantid.	Descrição
1	**SOLOLIFT2 D-2**



Nota! Imagem do produto pode diferir do prod. real

Código: 97775318

A SOLOLIFT2 D-2 é uma estação elevatória automática pequena e compacta, adequada para o bombeamento de águas residuais em habitações particulares, de locais nos quais as águas cinzentas s/ excrementos) não possam ser encaminhadas directamente para a rede de esgotos através de uma inclinação descendente natural.

Tipicamente, a SOLOLIFT2 D-2 é utilizada para:
• chuveiros, lavatórios ou bidés em caves abaixo do nível da rede de esgotos, em situações relacionadas com a renovação ou modernização de edifícios existentes nos quais a rede de descarga principal esteja distante, não sendo portanto possível estabelecer uma inclinação natural.

Níveis de arranque extremamente baixos para alturas de construção mais baixas, o que constitui uma vantagem em caso de ligação a um receptor de chuveiro.

A SOLOLIFT2 D-2 adequa-se a condições de espaço exíguo em armários embutidos ou também sob receptores ou pedestais de chuveiro.

O bombeamento de líquidos que contenham outros materiais pode causar avarias e limitar o âmbito de aplicação da nossa garantia.

A estação elevatória compacta está equipada com
- Cabo com ou sem ficha (consultar características técnicas)
- Conector da tubagem de descarga com vários adaptadores para tubos com Ø22-36 mm
- Válvula de retenção integrada
- Unidade do motor de rotor a seco de elevado desempenho, incluindo protecção térmica, pressostato e controlador
- Conectores flexíveis para entrada (reguláveis em altura) de tubos Ø36 ou 40
- Função manual anti-obstrução e ligação de purga separada para realização de assistência
- Válvula de purga com protecção contra transbordo
- Grampos de fixação para elevação

Concepção conforme a norma EN12050-2 e inspecção de produção realizada por um instituto externo, com características únicas que privilegiam a instalação rápida, um funcionamento duradouro e uma assistência fácil e limpa.

Líquido:
Gama de temperatura do líquido: 0 .. 50 °C
Temperatura do líquido durante operação: 20 °C
Densidade: 998.2 kg/m³

Técnicos:
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: 2800 rpm

GRUNDFOS

Nome empresa:
Criado por:
Telefone:

Data: 26/10/2026

Quantid.	Descrição	
1	Caudal nominal:	1.06 l/seg
	Taxa de fluxo máxima:	1.98 l/seg
	Cabeça cotada:	3.26 m
	Tipo de impulsor:	VORTEX
	Máximo de partículas:	10 mm
	Aprovações:	CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA
	Curva de tolerância:	ISO9906:2012 3B
	Materiais:	
	Corpo da bomba:	Composite
	Impulsor:	Polymer - PA
	Depósito:	PLASTIC
		PP
	Instalação:	
	Gama de temperatura ambiente:	0 .. 40 °C
	Tipo de conexão de entrada:	Smooth pipe
	Tipo de conexão de saída:	Smooth pipe
	Dimensão da conexão de entrada:	36/40/50
		1.25/1.5 inch
	Dimensão da conexão de saída:	22/32
		0.75/1 inch
	Nível de pressão para conexão:	PN 1,5
	Número de fios condutores:	3X0,75MM2
	Car. eléctricas:	
	Entrada de potência P1 W:	280 W
	Potência nominal - P2:	0.16 kW
	Frequência da rede:	50 Hz
	Voltagem nominal:	1 x 220-240 V
	Corrente nominal:	1.3 A
	Cos phi - factor de potência:	0.95
	Número de pólos:	2
	Classe de protecção (IEC 34-5):	IP44
	Classe de isolamento (IEC 85):	F
	Tipo de cabo:	H05VV-F-3G
	Comprimento do cabo de alimentação:	1.2 m
	Ficha de alimentação:	SCHUKO
	Depósito:	
	Volume do depósito, nominal:	2 l
	Outros:	
	Peso líquido:	4.27 kg
	Peso bruto:	6.25 kg
	Volume de expedição:	0.022 m³
	Dinamarca VVS Nº:	614366632
	Suécia RSK nº:	5886548

Nome empresa:
Criado por:
Telefone:

Data: 26/10/2026

Quantid.	Descrição	
1	Finlândia LVI nº:	4965317
	Noruega NRF nº:	9045713
	País de origem:	RS
	Nº taxa aduaneira:	84137021
	Aprovações ambientais:	WEEE

Nome empresa:
Criado por:
Telefone:

Data: 26/10/2026