INSUATHERM



SOLUX AQUA 200 é um inibidor de corrosão formulado para a proteção eficaz de circuitos de aquecimento e arrefecimento de água. A sua ação dispersante e elevada estabilidade térmica previnem a corrosão e a formação de incrustações, assegurando o desempenho e a durabilidade dos sistemas.

Ref. 375596

INIBIDOR CORROSÃO

LÍQUIDO 20 L

INIBIDOR CORROSÃO

LÍQUIDO 20 L

INSUATHERM



Aplicação

Inibidor de corrosão para tratamento de água em circuitos de aquecimento e arrefecimento.

Propriedades

Inibidor de corrosão de elevado poder dispersante e estabilidade térmica indicado para a proteção da formação de incrustações férricas e corrosão em circuitos de aquecimento de água. Permite a redução da precipitação de sais de cálcio e magnésio, eliminando o processo de calcificação.
A adição do SOLUX AQUA 200 permite manter a água com a dureza e alcalinidade devidamente corrigidos, mantendo os circuitos de aquecimento e refrigeração em perfeitas condições.

Condições de Utilização

- No caso de existirem incrustações nas tubagens, deve-se proceder à sua remoção antes da utilização do SOLUX AQUA 200.
- Utilizar o SOLUX AQUA 200 a uma concentração de 0.15 a 0.2%, ou seja 1,5 a 2L de produto por cada 1L de água a tratar.
- No final da diluição do produto verificar o pH da solução que se deverá situar entre 8 e 9.
- Adicionar SOLUX AQUA 200 na proporção inicial, sempre que haja entrada de água nova no sistema.

Caraterísticas Fisico Químicas

- **Aspecto:** Produto Líquido incolor;
- **pH:** 14;
- **Solubilidade:** Completamente solúvel em água.

Precauções

Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança.

Apresentação

- Embalagens de 20 kg.

FTIN375596.00

Produto distribuido por:

Zona Industrial 2ª Fase, 4935-232 Neiva, Viana do Castelo **Tel.** 258 350 010 **E-mail** sanitop@sanitop.pt

sanitop