# PG 118

## SPRAY DECAPANTE



### VANTAGENS

- **Dissolve resíduos persistentes (colas, sujidade...).**
- **Remove facilmente tinta, verniz, óleo, gordura, lubrificantes endurecidos...**
- **Remove grafitis**




### DESCRIÇÃO

PG 118 é um spray decapante que pode ser aplicado em todos os lugares onde existam resíduos de adesivos ou pinturas que necessitem de ser removidos de forma rápida e fácil, sem necessidade de recorrer a meios mecânicos. Este spray pode ser aplicado sobre madeira, metal, vidro, cerâmica, polietileno e polipropileno. O spray decapante é uma mistura forte, tixotrópica de substâncias ativas. O seu efeito particularmente forte torna a aplicação extremamente fácil (mesmo em superfícies verticais).

### APLICAÇÕES

- Remover selantes endurecidos como por ex. selantes de motor.
- Dissolver os resíduos mais persistentes, tais como colas de cianoacrilato e anaeróbicos.
- Remove sem esforço tintas, vernizes, resinas, óleos, alcatrão, gordura e lubrificantes.
- Descarbonizante para válvulas EGR, injetores diesel, coletores de admissão, filtro de partículas diesel, etc.
- Remover grafitis

### INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Pulverizar a superfície a tratar a uma distância de aprox. 25cm e deixar atuar durante cerca de 10 minutos. Remover os resíduos parcialmente dissolvidos com ajuda de uma espátula ou escova de aço. Proteger as áreas adjacentes à zona a tratar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Descrição | Resultados |
|---|---|
| Base | Mistura de solventes - tixotrópico |
| Teor Sólidos | <5 |
| Densidade | 0.768 |
| Pressão a 20 bar | 3.4 |
| Pressão a 50 bar | 5.3 |
| Resistência ao gelo durante transporte | até -15°C |
| Taxa de extrusão gs | 1.0 |

Valores típicos.

### LIMITAÇÕES

Não recomendado para plásticos sensíveis, tais como PVC, sintéticos ou linóleo. Testar a compatibilidade em plásticos antes de usar.

**É sempre aconselhável efetuar um teste prévio**, numa zona não visível antes de prosseguir com a aplicação. Pode ocorrer descoloração das superfícies.

## CORES

Branco

## VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada, em local seco e fresco, a uma temperatura compreendida entre +5˚C e +25˚C, ao abrigo do gelo. Armazenar as latas na vertical com a válvula apontada para cima.

## APRESENTAÇÃO

Aerossol de 400ml. Caixas com 12 unidades. Palete com 84 caixas.

## PRECAUÇÕES

Consultar a ficha de segurança antes de utilizar o produto.

## AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas

**Bostik Portugal**
R. da Quintã, Lote 6 - Frossos
4700-023 Braga - Portugal
**www.bostik.com/portugal/pt**
**info.portugal@bostik.com**

**BOSTIK HOTLINE**

**Smart help +351 253 300 810**



All advice, recommendations, figures and safety regulations provided are based on careful investigations, as well as the current state of our experience and are without obligation. Although the documentation has been compiled with the greatest care, we do not accept any liability for inaccuracies, mistakes, typesetting or printing errors. We reserve the right to modify the respective product if we deem it necessary. Since the design, the quality of the substrate and the processing conditions are beyond our assessment, no liability can be accepted for work performed on the basis of this documentation. We therefore advise you to carry out practical tests on site yourself. Our general Terms and Conditions of Sale and Delivery apply to all our sales and deliveries.