

INSTALE-O COM TOTAL CONFIANÇA.



ArmaFinish HN

Tinta para proteção de materiais de isolamento ArmaFlex

// Não goteja
// Uma vez seca, mantém-se elástica
// Resistente à intempérie
// Resistente ao envelhecimento

www.armacell.com



armacell®
ArmaFlex®

DADOS TÉCNICOS - ARMAFINISH HN

Breve descrição	O ArmaFinish HN é uma tinta que permanece permanentemente elástica e é resistente às intempéries e ao envelhecimento.
Tipo de material	Tinta que não goteja.
Gama de cores do produto	White (RAL-9003), Grey (RAL-7046), Blue (RAL-5015), Red (RAL-3016)
Aplicações	Proteção dos materiais de isolamento ArmaFlex quando instalados no exterior e para fins de marcação ou identificação quando utilizados no interior.
Instalação	Todos os isolamentos ArmaFlex (exceto produtos HT/ArmaFlex e ArmaFlex baseados em Armaprene, consulte a folha de dados do produto relevante) instalados ao ar livre podem ser revestidos com duas demãos completas de ArmaFinish HN. A tinta pode ser aplicada com pincel ou rolo. Limpe as ferramentas com água.
Observações	O ArmaFlex não protegido não deve ser exposto às intempéries durante mais de 3 dias, pelo que a tinta deve ser aplicada logo que possível. O revestimento protetor deve ser inspeccionado em intervalos regulares. Após 2 anos no máximo, devem ser aplicadas duas demãos adicionais.

Propriedades	Valor/Qualificação	Norma/método de teste
Saúde e ambiente		
Aspetos de saúde	MSDS disponível a pedido.	
Outras caraterísticas técnicas		
Condições de aplicação	Temperatura de aplicação: + 10 °C a + 30 °C humidade relativa máxima: 80%.	
Tempo de cura	A 20 °C: aprox. 2 horas. Também se deve esperar este tempo entre a aplicação das duas camadas; a segunda camada deve ser aplicada antes de 7 dias. A tinta pode ser aplicada com um pincel ou brocha. Limpar as ferramentas com água.	
Eliminação e reciclagem	A atribuição de um número de código de resíduos, de acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, deve ser efectuada de acordo com a empresa regional de eliminação de resíduos. Os resíduos devem ser retirados das embalagens e, quando esvaziados, devem ser completamente eliminados de acordo com as normas de eliminação de resíduos. As embalagens incompletamente esvaziadas devem ser eliminadas de acordo com a forma de eliminação especificada pela empresa de eliminação regional. Para mais pormenores, consultar a ficha de dados de segurança.	
Classe de risco	Substância perigosa para o ambiente, tal como definida pelos regulamentos de transporte (ADR/RID, Código IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR).	
Prazo de validade	12 meses	
Armazenamento	O material deve ser armazenado num recipiente bem fechado, num local fresco e bem ventilado. Proteger do congelamento e não armazenar abaixo de + 5°C.	
Rendimento	Consumo normal: 0,55 l/m² quando são aplicadas duas camadas (corresponde a uma espessura de película seca de 0,26 mm).	

Todos os dados e informações técnicas baseiam-se em resultados obtidos sob as condições específicas definidas de acordo com as normas de teste referenciadas. Apesar de tomar todas as precauções para garantir que esses dados e informações técnicas estão atualizados, a Armacell não faz qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, quanto à precisão, conteúdo ou integridade dos referidos dados e informações técnicas. A Armacell também não assume qualquer responsabilidade perante qualquer pessoa resultante da utilização desses dados ou informações técnicas. A Armacell reserva-se o direito de revogar, modificar ou alterar este documento a qualquer momento. É da responsabilidade do cliente verificar se o produto é adequado para a aplicação pretendida. A responsabilidade pela instalação profissional e correta e pela conformidade com os regulamentos de construção relevantes cabe ao cliente. Este documento não constitui nem faz parte de uma oferta legal de venda ou de contrato.

Na Armacell, a sua confiança significa tudo para nós, por isso queremos informá-lo dos seus direitos e facilitar-lhe a compreensão das informações que recolhemos e por que razão as recolhemos. Se pretender saber mais sobre o nosso processamento dos seus dados, visite a nossa Política de proteção de dados.

© Armacell, 2026. Todos os direitos reservados. As marcas comerciais seguidas por ® ou TM são marcas comerciais do Armacell Group.

Acessórios | ArmaFinish HN | TDS | 122025 | pt-PT

SOBRE A ARMACELL

Enquanto inventora da espuma flexível de isolamento para instalações e fornecedor líder de espumas técnicas, a Armacell desenvolve soluções inovadoras e seguras de isolamento térmico e proteção mecânica que geram valor sustentável para os seus clientes. Os produtos da Armacell contribuem significativamente para a melhoria da eficiência energética a nível global. Com mais de 3.100 colaboradores e 26 fábricas de produção em 20 países, a empresa opera duas áreas de negócio: Advanced Insulation e Engineered Foams. A Armacell centra-se em materiais de isolamento para equipamentos técnicos, espumas de alto desempenho para aplicações acústicas e ligeiras, produtos de PET reciclado, tecnologia de aerogel de última geração e sistemas de proteção passiva contra incêndios.

armacell®
ArmaFlex®

Para mais informação, por favor consulte:
www.armacell.com